超絶ブレない 遠隔支援ソリューション

DX・働き方改革 人手不足 技術継承 etc.

ザクティの遠隔支援ソリューションで解決



驚くほどブレない!

ザクティ独自の強力揺れ補正機能エクスタビライザ™を搭載

業務用途に適した 高耐久・小型軽量のハード設計

防塵防水 IP65、-5℃~50℃環境下※での使用が可能 ※ 風速 1m/s 以上の環境下

インフラエ事 安全保障 建築・土木 製造 etc.





■XactiのNETIS登録について

NETIS登録されている唯一のウェアラブルカメラです。(2021年12月当社調べ)

登録番号: KK-210059-A

揺れ補正機能カメラによる遠隔モニタリングシステム

業務用途に適した高耐久・小型軽量のハード設計

防塵防水IP65、-5℃~50℃環境下※での使用が可能。

約100gの軽量カメラは作業員の負担も最小限に抑えられます。

※風速1m/s以上の環境下

世界で唯一iOS端末と接続可能なカメラ

お手持ちの端末(AndroidまたはWindows)だけではなく、世界で唯一iOS端末(iPhone/iPad)と接続可能なカメラとなっております。また、使い慣れた会議システム(zoom、Teams等)が利用できるため、新たなネットワーク設備が不要です。

360度水平維持映像

あらゆる体勢をカバーする水平維持映像により現場作業者の体勢に影響されません。 また、歪まない・ノイズがない・白飛びしないの3つのポイントにより 圧倒的な高画質映像が可能になります。



詳細仕様

L I FOU WITH A CALL HAVE		
カメラ 【CX-WE110/310共通】		
イメージセンサ	1/2.3 型CMOSイメージセンサ STARVIS™	
総画素数	約1230万画素	
レンズ	185°広角レンズ	
F値	2.4	
画角	水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)	
最低被写体照度	0.75 ルクス *1	
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード/水平画角維持モード / 真上・真下モード/OFF	
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇天 / 蛍光灯 / 電球	
ISO感度上限值	6400 / 12800	
ズーム	2倍/3倍/4倍(デジタル)	
ミラーモード	OFF/左右反転 / 上下反転 / 左右上下反転	
映像・記録		
動画フォーマット	Motion JPEG	
音声フォーマット	PCM (mono)	
解像度	Full HD, HD, VGA	
フレームレート	30p, 25p, 15p (Full HDのみ), 10p, 5p	
記録	PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録	
インターフェース		
映像出力	Ethernet over USB	
音声出力	Ethernet over USB	
外部出力端子	USB2.0 TypeAケーブル直出し(1.5m)	
外部メモリ	-	
マイク	1 (モノラル、無指向性)	
スピーカ	-	
LED	1	

一般	[CX-WE110]	[CX-WE310]
外形寸法 (W×H×D)	37×69×92 (mm)	56×105×53 (mm) (レンズ凸部含まず)
本体重量	約 140g (ケープル込)	約170g (ケーブル込)
外観仕上げ	アルミボディ+ 樹脂カバー	
防塵 / 防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)	
電源オン/オフ	_	レンズカバー開閉
電源電圧	DC5V ±5% (USBより給電)	
電池	-	
消費電力	Max.2.5W	
動作保証温度	-5℃~+50℃ *2	
付属品	取扱説明書、保証書	



※山中など携帯に電波が入らないような現場ではWi-Fiにもよります。 また電波が入る場所から現場までの間に中継機を用いて遠隔支援をご活用 されてる事例もございます。







お問い合わせはこちらまで

Trimble AUTHORIZED DISTRIBUTOR

株式会社トリンブルパートナーズ仙台

〒**984-0038 仙台市若林区伊在3丁目7-1B102** TEL:022-341-3880 FAX:022-766-8551

https://tp-sendai.jp